SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Faltb. atemschutzmaske+ventil FFP2 NR D	**Code: FA1329**	**FA13 ATEMSCHUTZ EINWEG-ATEMSCHUTZMAKEN FFP2**

Beschreibung und Materialien

Einzeln verpackte faltbare Einweg-Atemschutzmaske, mit Ausatmungsventil.
F¿r Arbeitsumgebungen mit mittlerer Toxizitª t, sch¿tzt bis zum 12 fachen des MAK-Wertes. Latexfrei. Die anpasspare Form sorgt f¿r optimalen Sitz,
groÇes
Ausatmungsventil f¿r den Einsatz bei kº rperlich schweren Arbeiten, groÇe

Korbflª che garantiert optimale Filterleistung, Mikrofasergewebe garantiert einen geringen Atmungswiderstand, keine Metallteile die rosten kº nnten, faltbare Kegelform lª sst sich auf Taschenformat falten und ist leicht transportierbar.
Verf¿gbar in Packungen zu 20 St¿ck. Einzeln verpackt.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

FFP2 NR D
FFP2:
Nennschutzfaktor: 12
Arbeitsplatzschutzfaktor: 10
NR: zum einmaligen Gebrauch
D: das Atemgerª t hat die Dolomit-Staubeinlagerungspr¿fung bestanden

Kategorie	Farben	Grº Çen
III		Vorrª tig: U

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
240	EN 149 Werte:FFP2 NR D	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die Vorrichtung ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und somit wartungsfrei.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise