SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: demi-masque DR GER X-PLORE 3300 L	**Code: FA1637**	**FA16 PROT. VOIES RESPIR. DEMI-MASQUES DR GER**

Description

Demi-masque ¨ double filtre avec syst¯me de fixation ¨ baµonnette r®alis® en TPE (techno-polym¯re expans®), utilisable aussi avec des lunettes, ajustement parfaitement stable sur la t° te, gr©ce ¨ un syst¯me de r®tention auto-centrant et r®glable.
Mod¯le indiqu® pour toutes les exigences.
Son syst¯me de suspension est constitu® d'une t° ti¯re en plastique souple avec une bande d'®tanch®it® nasale dont les bords sont soigneusement arrondis et par une bride de fixation ®lastique ¨ quatre tirants r®glables en longueur, pour une adaptation optimale sur le visage.
La connexion des filtres s'effectue par un syst¯me innovant de fixation ®quip® de deux raccords lat®raux ¨ baµonnettes tr¯s facile ¨ mettre en place qui contribue ¨ une r®partition uniforme du poids, pour un confort optimal sans pression et sans limitation du champ de vision.
Poids total: 95 g environ.
Taille: L

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
12	EN 140	Id®al pour la peinture avec des solvants, r®sine polyester, impr®gnant e bicomposant, ¨ base d' isocyanate e polyur®thane; pour desop®rations de pon- age/meulage sur stuc; nettoyage et assainissement avec de l'ammoniaque, solvants et huiles, dans les galeries; dans le domaine agricole, en pr®sence de pesticides; pour les activit® de d®molition/d®coupage d'amiante et eternit; dans le traitement des m®taux, pour les les activit®s de chromage et galvanisation. Le masque peut ° tre conserv® pendant un maximum de six ans ¨ compter de la date de fabrication. Conserverz le produit sans le sousmettre d®formation, dans un endroit sec et ¨ l'abri de la poussi¯re. Nettoyer le demi-masque apr¯s chaque utilisation pr®vient une usure pr®matur®e. Ne jamais utiliser de solvants tels que de l'ac®tone, de l'alcool, de benz¯ne, le trichloro®thyl¯ne et similaires. Mettoyez toutes les parties du masque avec une pi¯ce de tissu et de l'eau chaude contenant un d®tergent doux et bien rincer ¨ l'eau courante. Suivre soigneusement les instructions d'utilisation.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien