



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Gafas ACCIAIO claro	7 0X][c. FB1316	FB13 GAFAS CON LENTE TRANSPARENTE
------------------------------------	-------------------------	--

8 YgW]dVjCB

Gafas con patillas articuladas y extensibles.

Señal de advertencia de peligro de impacto de proyectiles. El fabricante garantiza la resistencia a los impactos de proyectiles de 7,62 mm de diámetro a una velocidad de 45 m/s. El peso de las gafas es de 33 g.



Lente de policarbonato transparente 2-1,2 1F:

El paso de la luz del 74,4% a 99,9% en los colores. Paso de la luz del 74,4% a 99,9% en los colores. Paso de la luz del 74,4% a 99,9% en los colores. Paso de la luz del 74,4% a 99,9% en los colores.

Óptica: 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

<p>Óptica: II</p>	<p>Color</p>	<p>Tallas</p> <p>En stock: U</p>
<p>Cantidad Caja</p> <p>144</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 166</p> <p>Resistencia a los golpes:F</p> <p>Clase Optica:1</p> <p>EN 170</p> <p>Valores:2-1,2</p>	<p>Precauciones</p> <p>El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o dañadas.</p> <p>Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor.</p> <p>Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y agua jabonosa.</p> <p>La montura se puede desinfectar con un desinfectante.</p>
<p>Destreza</p>		<p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>