SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: LUNETTES ACCIAIO VERRE CLAIR	**Code: FB1316**	**FB13 LUNETTES VERRE CLAIR**

Description

Lunettes avec branches extensibles et pivotantes. La partie visuelle est enti¯re, bomb®e, antidistorsion, antirayures et antibu®e. La courbure de la lentille et le flux d'air garantissent un effet antibu®e.
Poids 33 g.

Verre clair en polycarbonate 2-1,2 1F: Protection des rayons UV, avec une possible alteration des couleurs. Passage de la lumi¯re de 74,4% ¨ 99,9%.
Pour une utilisation continue. Verre r®sistant ¨ l'impact des coups (bille d'acier de diam¯tre 6 mm ¨ la vitesse de 45 m/sec.)

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
144	EN 166 Valeurs:F	Protection des petite partucules et des ®claboussure ¨ basse ®n®rgie (vitesse de 45m/ sec.). Protection des rayons UV jusqu'¨ 385 nm. Les lunettes doivent °tre inspect®s souvent et remplac®s en cas d'usure ou en cas de pi¯ces endommag®es. Conservez les lunette ¨ l'abri de la lumi¯re directe et loin des produits chimiques abrasifs. Les verres doivent °tre nettoy®s avec un chiffon souple et de l'eau savonn®e. La manture peut °tre desinfect®e avec un d®sinfectant ordinaire.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien