



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Occhiale ACCIAIO chiaro	Codice: FB1316	FB13 OCCHIALI LENTE CHIARA
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Descrizione

Occhiali con stanghette snodabili e allungabili.
La curvatura della lente ed il flusso d'aria garantiscono un generale antiappannamento dell'occhiale. Peso g. 33.



Lente in policarbonato chiara 2-1,2 1F: protezione dai raggi ultravioletti con possibile alterazione dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%.

Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a 45 m/sec.).

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore	Ö3 [] 33g A magazzino: U
144	Rispondenza alle Norme Europee EN 166 Resistenza all'impatto:F Classe ottica :1 EN 170 Valori:2-1,2	Avvertenze Protezione da particelle e schizzi a bassa energia (45 m/s). Protezione raggi UV fino a 385 nm. Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici. Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. Soluzione comune disinfettante.
Destrezza		Manutenzione