



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: Gafas TERRA	7 0X] c. FB1318	FB13 GAFAS CON LENTE TRANSPARENTE
----------------------------	------------------------	--

8 YgW]dV]C

Cubregafas con lente transparente y patillas articuladas y extensibles.
 Ó] } Áææ á } d Áæ cã { } æíæ á } d È
 Sæ] æ c Á } cææ Á æ á ææ } Á [| ææ à [} æí Áæ cã ææ ææ [È } d Áææ
] æ c Áæ : æ Á Á } ^ í æí È + ^ & Á } æí [c 885 } Á c * í æí 141 g de peso.

Lente 2-1,21S (EN 170D) [c 885 } Áæ] dæí • Áæ [• Á dææ | ^ ææí }
] [• æ | Áæ c í ææ } Áæ Á [• Áæ [| ^ • È Áæ [Áæ Áæ : Áæ | Á 4,4 Áæ Á 9,9 Áæ È
 Úææ Á [Áæ] cã [È } c Áæ • æ c } c Áæ Áæ] ææ Á c • Áæ Áæ Áæ | Áæ { È 2
 mm a velocidad de 5,1 m/s).
 Úæ Á c c È



Los cubregafasse utilizan para proteger las gafas graduadas. Lente amplia y resistente que posibilita el uso en trabajos incluso muy pesados.

Ò Á ! [á & Áæ æ [Áæ ^ í ææ [Á Á æ æ æ [Á æ æ Á • ^ ææ Á Á ^ * | æ ^ } d (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Öææ* [ðæ II	Color	Tallas En stock: U
--------------------------	-------	-----------------------

Cantidad Caja 144	Certificaciones EN 166 Resistencia a los golpes:S Clase Optica:1 EN 170 Valores:2-1,2	Precauciones El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o áæíææ È Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos á Áæ : æ æ [• Á æ æ Á • È Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y æ ~ Áæ ææ [} Áæ } È La montura se puede desinfectar con un á • æ - ^ ææ c Áæ { g } È
---	--	---

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------