



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sovraocchiale TERRA	Codice: FB1318	FB13 OCCHIALI LENTE CHIARA
----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Descrizione

Sovraocchiale dotato di lente chiara e stanghette snodabili e allungabili. Con trattamento antiappannante. La parte ottica, realizzata in policarbonato antigraffio, con la parte laterale e superiore, offre una protezione integrale; peso g. 41.

Lente 2-1,2 1S (EN 170): protezione dai raggi ultravioletti con possibile alterazione dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%. Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 22Å { 8m/5,1 m/sec.). Latex free.

I sovraocchiali vengono utilizzati per la protezione degli occhiali da vista. La grande ampiezza e la robustezza della lente, li rendono adatti anche per lavorazioni o mansioni piuttosto pesanti.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore	Ö3 } aqaeÁ/æ ã A magazzino: U
U~ æ qeÁÖæq } ^ 144	Rispondenza alle Norme Europee EN 166 Resistenza all'impatto:S Classe ottica :1 EN 170 Valori:2-1,2	Avvertenze Protezione degli occhiali da vista. Lavorazioni pesanti. Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici. Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. Sca { } ce æ æ flÁ••^!Áã á ^caæ& } Á } Á comune disinfettante.
Destrezza		Manutenzione