SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sur-lunettes LAVA	**Code: FB1415**	**FB14 LUNETTES VERRE TEINT£**

Description

Sur-lunettes avec branches pivotantes, extensibles e r®glables en longueur et hauteur. Verre en polycarbonate antirayures offrant une protection compl¯te.

Verre gris 5-2,5 1F: Protection des rayons solaires, sans protection sp®cifique pour les infrarouges. Passage de la lumi¯re de 17,8% ¨ 29,1%. Pour une utilisation continue. Verre r®sistant ¨ l'impact des coups (bille d'acier de diam¯tre6mm ¨ la vitesse de 45 m/sec.)

Les Sur-lunettes sont utilis®es pour la protection des lunettes de vue. Gr©ce aux larges verres solides, elles conviennent aussi aux usinages ou au t©ches lourdes.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
144	EN 166 R®sistance aux chocs:F Classe Optique:1 EN 172 Valeurs:5-2,5	Usinages et t©ches lourdes. Les lunettes doivent °tre inspect®s souvent et remplac®s en cas d'usure ou en cas de pi¯ces endommag®es. Conservez les lunette ¨ l'abri de la lumi¯re directe et loin des produits chimiques abrasifs. Les verres doivent °tre nettoy®s avec un chiffon souple et de l'eau savonn®e. La manture peut °tre desinfect®e avec un d®sinfectant ordinaire.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien