



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Sovraocchiale LAVA</b>	<b>Codice: FB1415</b>	<b>FB14 OCCHIALI LENTE SCURA</b>
---------------------------------	-----------------------	----------------------------------

**Descrizione**

Sovraocchiale dotato di stanghette snodabili, allungabili e regolabili sia in lunghezza sia in altezza. La parte ottica, realizzata in policarbonato antigraffio, con la parte laterale e superiore offre una protezione integrale.

Lente grigia 5-2,5 1F: protezione dai raggi solari senza specifica per infrarossi. Passaggio della luce da 17,8% a 29,1%.  
Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 Å { ÅÅ^| & Å45 m/sec.).

I sovraocchiali vengono utilizzati per la protezione degli occhiali da vista. La grande ampiezza e la robustezza della lente, li rendono adatti anche per lavorazioni o mansioni piuttosto pesanti.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>II</b>	Colore	Öä ] [ ] ää Å/æ  ä A magazzino: U
Û~ æ äe Åæ d } ^  <b>144</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 166 Resistenza all'impatto:F Classe ottica :1  EN 172 Valori:5-2,5	Avvertenze Lavorazioni e mansioni pesanti.  Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.  Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. Šæ [ ] æ   æ ~ fl Å••^  Åä Å ^ææ& } Å } Å comune disinfettante.
Destrezza		Manutenzione