



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Gafas BORA	70X c. FB1418	FB14 GAFAS CON LENTE OSCURO
---------------------------	----------------------	------------------------------------

8 YgW]dVjCB
 Óscæ Á[} Á scæ|æ Á cc^) • ã | ^ • Á •] ^ 8 ð 3 æ Á scææ æ à ã) c • Á [} Á ^ | c Á luminosidad.
 Lente de policarbonato oscura color gris, 5-2,5 10 Á | [c 8 8 5) Á [} d æ | • Á | æ [• Á [| æ ^ • Á ã Á •] ^ 8 ð 3 æ æ) Á scææ æ + æ | [ð • É Ú æ [Á ^ Á scæ : Á ^ | Á 7,8 % al 29,1 %.
 Ú scæ Á • [Á [} ç ~ [É Á) c Á • ã c) c Á scæ [] æ ç Á c • - | æ Á Á scæ | [Á ã { É 6 mm a velocidad de 45 m/s).
 Scæ Á | ã Á) c Á • & | æ [& | ^ Á scæ Á •] ^ 8 ð 3 æ æ à ã) c • Á [} Á fuerte luminosidad; se pueden utilizar para corte de metales y mecanizados en presencia de hornos.
 Ò Á | : [á ~ & ç @ Á ã [Á ã ^ f i æ [Á Á ^ ç æ æ [Á scæ Á •] ^ ç Á | Á ^ * | æ ^) ç Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Óscæ* [ð æ II	Color	Tallas En stock: U
----------------------------	-------	-----------------------

Cantidad Caja 144	Certificaciones EN 166 Resistencia a los golpes:F Clase Optica:1 EN 172 Valores:5-2,5	Precauciones El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o ã scæ æ æ É Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos á ^ Á ã æ ç [• Á ~ ç æ [• É Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y æ ~ ç Á ã æ [} Á æ 5) É La montura se puede desinfectar con un á ^ ç - & ç c Á [{ g) É
---	--	---

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------