SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Occhiale VISION	**Codice: FB1617**	**FB16 MASCHERE PANORAMICHE**

Descrizione

Occhiali in pvc-soft dotati di elastico posteriore regolabile e orientabile, che si adattano perfettamente alla forma del viso e neassicurano la tenuta stagna, ulteriormente potenziata dal bordo interno.
La linea ¯ ergonomica e la forma molto confortevole.

Lente in policarbonato 2-1,2 1 B: protezione dai raggi ultravioletti con possibile alterazione dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%.
Per uso continuativo.
Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a velocit¨ 120 m/sec.).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
100	EN 166 Resistenza all'impatto:B Classe ottica :1 EN 170 Valori:2-1,2	Protezione da particelle e schizzi. Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici. Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. La montatura pu¸ essere disinfettata con un comune disinfettante.
Destrezza		Manutenzione