SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Lunettes-masque EXCALIBUR	**Code: FB1620**	**FB16 LUNETTES-MASQUES**

Description

Lunettes-masque clair dûne dimension maximale pour une vision globale ¨

180Á Grâce aux fentes latérales internes, elles peuvent °tre utilisées aussi par les opérateurs qui portent des lunettes.

Verre 2C-1,2 1 BT 3 K N: protection des rayons UV avec une bonne reconnaissance des couleurs. Passage de la lumi¯re de 74,4% ¨ 99,9%. Pour une utilisation continue. Verre résistant ¨ l'impact des coups (bille d'acier de diam¯tre 6 mm ¨ la vitesse de 120 m/sec.) et aux particules ¨ grande vitesse ¨ des températures extr°mes.

Leproduit a été con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE)
2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		En stock: U

Quantité/Condt.

100

Normative de référence

EN 166

Valeurs:K N
Résistance aux chocs:BT
Classe Optique:1
Domaine dûtilisation:3

EN 170

Valeurs:2C-1,2

Avertissements

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait état, autrement, procédez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Nettoyer régulièrement avec un détergent neutre et de l'eau chaude. Ne pas ultiliser de solvants.

Dextérité	Guide ¨ lêntretien