SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Occhiale EXCALIBUR	**Codice: FB1620**	**FB16 MASCHERE PANORAMICHE**

Descrizione

Occhiale con lente chiara in policarbonato con trattamento antiappannante e fori di ventilazione indiretta. Di massima dimensione per una visione globale a 180Á
Grazie alle fessure laterali interne ¯ utilizzabile anche da operatori con occhiali.
Versione trasparente.

Lente 2C-1,2 1 BT 3 K N: protezione dai raggi ultravioletti con buon riconoscimento dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%.
Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a velocit¨ 120 m/sec.) e alle particelle ad alta velocit¨ a temperature estreme.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone

100

Rispondenza alle Norme Europee

EN 166

Valori:K N
Resistenza all'impatto:BT
Classe ottica :1
Campo di utilizzo:3

EN 170

Valori:2C-1,2

Avvertenze

Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate.
Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.

Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.
Lamontatura pu¸ essere disinfettata con un comune disinfettante.

Destrezza

Manutenzione