SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones X-FLEX 200 pares	**C· digo: FC1112**	**FC11 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES**

Descripci· n

Tapones desechables suaves de espuma de poliuretano, 23 mm de longitud. Caja de 200 pares en bolsas individuales de polietileno. Sin l§tex.
Ideados para que sean adecuados al uso en turnos de trabajo prolongados.
Caracter²sticas generales:

1) Se enrollan condos dedos y se introducen en la oreja; al expandirse recuperan la forma original y se adaptan a todas las formas del conducto auditivo.
2) La atenuaci· n de ruido m§s alta del mercado.
3) Material expandible de espuma de poliuretano preformada.
4) Forma c· nica que facilita la correcta introducci· n en el conducto auditivo.
5) Expansi· n lenta para permitir la correcta introducci· n.
6) M§ximahigiene gracias a la superficie lisa que no recoge impurezas.
7) Higiene garantizada con el empaque individual en bolsa de polietileno.

SNR 34 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 33
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 31
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 30
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:63/27.6/4.9/22.7;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/31.6/4.9/26.7;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/34.3/5.1/29.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/35.8/5.0/30.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/35.0/4.8/30.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/35.4/4.0/31.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/45.3/4.2/41.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/44.7/4.5/40.2;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a **III**	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los tapones son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado