



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore X-FLEX 200 paia	Codice: FC1112	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano, lunghezza 23 mm.
Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag. Latex free.
Pensati per essere adatti a lunghi turni di utilizzo.
Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretana preformata.
- 3) Materiale espanso di schiuma poliuretana preformata.
- 4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
- 6) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.
- 7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.



SRN 34 dB
 Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33
 Frequenza in Hz: M Attenuazione: 31
 Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/27.6/4.9/22.7;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/31.6/4.9/26.7;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.3/5.1/29.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/35.8/5.0/30.8;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.0/4.8/30.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.4/4.0/31.4;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.3/4.2/41.1;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öä] [] ääeÁ/æ]ä A magazzino: U
Û~ æ äeÁÖæç] ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ö ää } ää äeç] [] Ä } Ä { [] äeÁÖæç] ^ • äeÉ Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione