SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: X-FLEX OHRST¥ PSEL 10P	**Code: FC1113**	**FC11 GEH¥ RSCHUTZ OHRST¥ PSEL**

Beschreibung und Materialien

Weiche Einweg Ohrstº psel aus Polyurethan-Schaumstoff, Lª nge 23 mm. Schachtel zu 10 Paar. Konzipiert f¿r den Einsatz in langen Schichten.

Haupteigenschaften:
Åwerden zwischen Daumen und Zeigefinger zusammengerollt und in das Ohr eingef¿hrt, wo sie wieder ihreurspr¿ngliche Form annehmen und sich so an den Gehº rgang anpassen;
Ågewª hrleisten die beste, zurzeit auf dem Markt erhª ltliche, Gerª uschdª mpfung;
ÅMaterial aus vorgeformtem Polyurethan-Schaumstoff;
Ådie kegelform erleichtert das korrekte einf¿hren in den Gehº rgang;
Ådie langsame Ausdehnung ermº glicht eine exakte Positionierung;
Ågarantierte Hygiene dank Einzelverpackung aus Polyethylen.
ÅMaximale Hygiene durch die glatte Oberflª che, die keine Verunreinigungen sammelt.

SNR 34 dB
Frequenz in Hz: H Dª mmwert: 33
Frequenz in Hz: M Dª mmwert: 31
Frequenz in Hz: L Dª mmwert: 30
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 63/27.6/4.9/22.7;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 125/31.6/4.9/26.7;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 250/34.3/5.1/29.2;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 500/35.8/5.0/30.8;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./WertAPV: 1000/35.0/4.8/30.2;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 2000/35.4/4.0/31.4;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 4000/45.3/4.2/41.1;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 8000/44.7/4.5/40.2;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
III		U

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
320	EN 352-2	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. Pr¿fen Sie vor der Verwendung, ob die Einsª tze in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Einsª tze sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und somit wartungsfrei.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise