SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: BOUCHONS D'OREILLE X-FLEX 10 PAIRES** | **Code: FC1113** | **FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT** |

**Description**

Bouchons d'oreille souples en mousse de polyur®thane, longueur 23 mm.
Condt.: 10 paires.
Con- us pour °tre utilis®es pendant longues ®quipes de travail.

Caract®ristiques g®n®rales:
1) ê rouler sur deux doigts et ¨ ins®rer dans l'oreille qui, gr©ce ¨ l'expansion, reprennent leur forme d'origine, en d'adaptant ¨ toutes les formes du canal auriculaire.
2) Il s'agit de l'Att®nuation du bruit, la plus haute sur le march®.
3) Mousse de polyur®thane expans®e pr®form®e.
4) Forme conique qui facilitent l'introduction correcte dans le canal auditif.
5) ê expansion lente pour une insertion facile et correcte.
6) Hygi¯ne maximale gr©ce ¨ la surface lisse qui ne recueille pas les impuret®s.
7) Hygi¯ne garantit par l'emballage individuel en sachet poly®thyl¯ne.

SRN 34 dB
Fr®quence en Hz: H Att®nuation: 33
Fr®quence en Hz: M Att®nuation: 31
Fr®quence en Hz: L Att®nuation: 30
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 63/27.6/ 4.9/22.7;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:125/31.6/4.9/26.7;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:250/34.3/5.1/29.2;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:500/35.8/5.0/30.8;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:1000/35.0/4.8/30.2;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:2000/35.4/4.0/31.4;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:4000/45.3/4.2/41.1;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **III** | | U |

| Quantit®/Condt. | Normative de r®f®rence | Avertissements |
|---|---|---|
| **320** | EN 352-2 | Environnements de travail en pr®sence de bruit.<br><br>Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat,intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.<br><br>Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Conserver ¨ l'abri des impuret®s entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transf®rer ces impuret®s ¨ l'int®rieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent °tre jet®s et remplac®s apr¯s chaque utilisation. |
| Dext®rit® | | Guide ¨ l'entretien |