



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome:</b> Inserti antirumore X-FLEX 50 paia	<b>Codice:</b> FC1115	<b>FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE</b>
--	-----------------------	---

**Descrizione**

Morbidi inserti monouso realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 23 mm. Confezione da 50 paia.  
Pensati per essere impiegati in lunghi turni di utilizzo.

**Caratteristiche generali:**

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata
- 3) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata
- 4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento
- 6) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene
- 7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene



SRN 34 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 31
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/27.6/4.9/22.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/31.6/4.9/26.7;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.3/5.1/29.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/35.8/5.0/30.8;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.0/4.8/30.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.4/4.0/31.4;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.3/4.2/41.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.7/4.5/40.2;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Öä ] [ ] ääÄ/æ ]ä A magazzino:
Û ~ ä ä Öäç ] ^ <b>100</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ö ää } ääÄç ] [ ] Ä { [ ] ääÄçä ç } • ä È Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione