



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Name: LI: @L'c\ fgh' dgY Žj YfV]bXi b[g_ "&\$\$d	Code: FC116	: 7 %%; 9 < x FG7 < I HN' C < F GHx DG9 @
---	-------------	---

Beschreibung und Materialien

Y ^ & @ / O a ^ * E U @ . c | . ^ | A e . A U [[' \ | ^ c o e E U & c e { . c - F S e } * ^ A 23 mm.
CE . - > @ } * A a A ^ i a a a } * \ | a ^ | E U & c e c | A a 200 Paaren, verpackt in
A a : ^ | ^ ^ A U [[a ^ c |] E S a e c ^ A S [] : a a | A a O a } * A a a a * ^ A
Einsatzschichten.

Haupteigenschaften:
~ Werden zwischen Daumen und Zeigefinger zusammengerollt und in das
U @ A a * ^ - > @ d A [A a A a a ^ | A a A | . | > } * | a @ A U [{ A a } ^ @ ^ } A a
. & @ [a a ^ | A a @ | * a a } a e . ^ } L
^ A ^ e @ | a c | A a A a . c A a : ^ a a e A a { A a a | A a | @ | d a @ A
O ^ i e ~ . & @ e {] ~ } * L
^ Material aus vorgeformtem Polyurethan-Schaumstoff;
^ A a A a ^ | f | { A | | A a c | d a a A [| | \ | c O a - > @ } / A a ^ | A a @ | * a a } * L
^ A a A a } * a e ^ A e . a a @ } * A | { 4 * | a @ A a ^ A c a c A U [. a a } a } * L
^ Garantierte Hygiene dank Einzelverpackung aus Polyethylen.
^ A a a a a ^ A * a | A a | & @ A a A | a e U a ^ | e & @ A a A a a ^ A
Verunreinigungen ansammelt.



SNR 34 dB
Ø ^ ~ ^ : A a P : K P A e { , ^ | d 33
Ø ^ ~ ^ : A a P : K T A e { , ^ | d 31
Ø ^ ~ ^ : A a P : K S A e { , ^ | d 30
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c
APV:63/27.6/ 4.9/22.7;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 25/31.6/4.9/26.7;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 250/34.3/5.1/29.2;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 500/35.8/5.0/30.8;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 1000/35.0/4.8/30.2;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 2000/35.4/4.0/31.4;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 4000/45.3/4.2/41.1;
Ø ^ E P : E T a d E e { , ^ | d } a a a A c E Y ^ | c U X K 8000/44.7/4.5/40.2;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425} a A] e c ^ | ^ A } a ^ | } * ^ A ~ A } o] | ^ & @ } E

Kategorie III	Farben	Ö i ^ } X [e c a K V
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN 352-2	Wichtige Hinweise O e A a ^ A > @ } E a [& ^ } A U d a } A [} A Y e i { ^ ~ ^ ^ } A } a a [A a @ A ^ . & @ c O a e ^ } E U > ^ } A U a A [A a A ^ , ^ } a } * E a a a A O a . e c ^ ^ einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. O a A a . e c ^ A a a A ~ { A a { a a ^ A a a e & @ A bestimmt und somit wartungsfrei.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise