



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore ULTRA 200 paia	Codice: FC1117	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
--	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 27 mm. Latex free.
Scatola da 200 paia confezionate in singole polybag.

SRN 37 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 34
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 32
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/33.4/3.9/29.5;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.8/3.7/31.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/37.1/5.1/32.0;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.2/4.4/32.8;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/38.4/3.0/35.4;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.2/3.1/42.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/46.5/3.7/42.8;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öä] [} ääæÁ/æ ä A magazzino: U
Û~ æ äæÁ/æä } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima ä ç } • äæÉ Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione