SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones ULTRA recarga de 200 pares	**C· digo: FC1118**	**FC11 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES**

Descripci· n

Tapones desechables suaves para recarga para distribuidor de 200 pares, no empaquetados individualmente, realizados en espuma de poliuretano, de 27 mm de longitud.
Sin l§tex.

SNR 37 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 36
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 34
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 33
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/38.1/4.9/33.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/37.9/6.3/31.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/39.6/6.5/33.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/37.7/4.2/33.5;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/37.3/3.5/33.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/48.4/5.1/43.3;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/45.9/4.5/41.4;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III		En stock: U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
25	EN 352-2	Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los tapones son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado