

Nome: Recharge ULTRA 200 paires	Code: FC1118	FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT
--	---------------------	--------------------------------

Description

Recharge de 200 paires pour distributeur de bouchons d'oreille souples en mousse de polyuréthane, longueur 27 mm. Sans latex.

SRN 37 dB

Fréquence en Hz: H Atténuation: 36

Fréquence en Hz: M Atténuation: 34

Fréquence en Hz: L Atténuation: 33

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:125/38.1/4.9/33.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:250/37.9/6.3/31.6;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:500/39.6/6.5/33.1;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV:1000/37.7/4.2/33.5;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV:2000/37.3/3.5/33.8;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV:4000/48.4/5.1/43.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur

APV:8000/45.9/4.5/41.4;

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité /Cond.	Normative de référence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail en présence de bruit © haute intensité. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intact et propre, autrement, procéder à son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Conserver à l'abri des impuretés entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transférer ces impuretés à l'intérieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.
Dextérité		Guide d'entretien