



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Ricarica inserti antirum. ULTRA 200 paia	Codice: FC1118	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Ricarica da 200 paia di morbidi inserti monouso per distributore, sfusi, realizzati in schiuma di poliuretano, lunghezza 27 mm.
Latex Free.

SRN 37 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 34

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 32

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/33.4/3.9/29.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/34.8/3.7/31.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/37.1/5.1/32.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/37.2/4.4/32.8;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/38.4/3.0/35.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/45.2/3.1/42.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/46.5/3.7/42.8;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	A magazzino: U
-------------------------	--------	----------------

Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze
		Manutenzione

Avvertenze

Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima intensità.

Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore.

Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.

Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.