



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Name:	Code: FC1130	: 7 %; 9 < x F G 7 < I H N ' C < F G H x D G 9 @
-------	--------------	--

Beschreibung und Materialien

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano.
Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag.
Pensati per essere adattia lunghi turni di utilizzo.

SRN 35 dB
 Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35
 Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33
 Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:125/33.8/4.8/29.0;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:250/31.8/4.5/27.3;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:500/36.0/3.9/32.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:1000/37.2/3.6/33.6;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:2000/36.1/3.7/32.3;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:4000/41.5/4.0/37.5;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:8000/45.2/3.1/42.1;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Kategorie III	Farben	Ö:4i ^} X[êcã kV
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN 352-2	Wichtige Hinweise Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise