

Nome: Inserti antirumore X-FLEX 200 paia	Codice: FC1130	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano.
Scatola da 200 paia confezionati in singole polybag.
Pensati per essere adatta lunghi turni di utilizzo.

SRN 35 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/33.8/4.8/29.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/31.8/4.5/27.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/36.0/3.9/32.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/37.2/3.6/33.6;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/36.1/3.7/32.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/41.5/4.0/37.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/45.2/3.1/42.1;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Disponibilit� Taglie A magazzino: U
Quantit� Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta intensit� Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione