SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name:	**Code: FC1132**	**FC11 GEH¥ RSCHUTZ OHRST¥ PSEL**

Beschreibung und Materialien

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano. Versione cordata.
Scatola da 100 paia confezionati in singole polybag.
Pensatiper essere adatti a lunghi turni di utilizzo.
Caratteristiche generali:

1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
2) Attenuazione del rumore pi½alta sul mercato.
3) Materiale espanso di schiuma poliuretanica preformata.
4) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
5) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
6) Massima igiene data dalla superficie liscia che non raccoglie impurit¨ .
7) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.

SRN 35 dB
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31
Freq.(Hz)/AttenuazioneMed./Dev. standard/Valore APV125/33.8/4.8/29.0;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/31.8/4.5/27.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/36.0/3.9/32.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.2/3.6/33.6;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/36.1/3.7/32.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.5/4.0/37.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.2/3.1/42.1;

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Kategorie	Farben	Grº Çen
III		Vorrª tig: U

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN 352-2	Ambienti di lavoro con rumori ad alta intensit¨ . Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise