SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones X-FLEX con cord· n 100 pares	**C· digo: FC1132**	**FC11 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES**

Descripci· n

Tapones desechables suaves de espuma de poliuretano. Versi· n con cord· n.
Caja de 100 pares en bolsas individuales de polietileno.
Ideados para que se puedan usar en turnos de trabajo prolongados.
LATEX FREE

Caracter²sticas generales:
1) Se enrollan con dosdedos y se introducen en la oreja; al expandirse recuperan la forma original y se adaptan a todas las formas del conducto auditivo.
2) La atenuaci· n de ruido m§s alta del mercado
3) Material expandible de espuma de poliuretano preformada.
4)Forma c· nica que facilita la correcta introducci· n en el conducto auditivo.
5) Expansi· n lenta para permitir la correcta introducci· n
6) M§xima higiene gracias a la superficie lisa que no recoge impurezas
7) Higiene garantizada con el empaque individual en bolsa de polietileno.

SNR 35 dB

Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 35
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 33
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 31
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 125/33.8/4.8/29.0;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 250/31.8/4.5/27.3;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 500/36.0/3.9/32.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 1000/37.2/3.6/33.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 2000/36.1/3.7/32.3;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 4000/41.5/4.0/37.5;
Frec.(Hz)/Atenuaci· nMed./Desv. est§ndar/Valor APV: 8000/45.2/3.1/42.1;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III		En stock: U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN 352-2	Entornos de trabajo con altos niveles de ruido. Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Compruebe quelos insertos est§n en perfecto estado antes de utilizarlos, sustit¼yalos si no est§n intactos. Los insertos son desechables y norequieren mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado