



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antir. X-FLEX cordati 100 paia	Codice: FC1132	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
---	-----------------------	---

Descrizione

Morbidi inserti monouso in schiuma di poliuretano. Versione cordata.
Scatola da 100 paia confezionati in singole polybag.
Pensatiper essere adatti a lunghi turni di utilizzo.
Caratteristiche generali:

- 1) Vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio, espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare.
- 2) Materiale espanso di schiuma poliuretanic preformata.
- 3) Forma conica che ne facilita il corretto inserimento nel condotto uditivo.
- 4) Ad espansione lenta al fine di permetterne il corretto inserimento.
- 5) Pulizia garantita dalla confezione singola in bustina di polietilene.



SRN 35 dB
 Frequenza in Hz: H Attenuazione: 35
 Frequenza in Hz: M Attenuazione: 33
 Frequenza in Hz: L Attenuazione: 31
 Freq.(Hz)/AttenuazioneMed./Dev. standard/Valore APV:125/33.8/4.8/29.0;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/31.8/4.5/27.3;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/36.0/3.9/32.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.2/3.6/33.6;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/36.1/3.7/32.3;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.5/4.0/37.5;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.2/3.1/42.1;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öä] [] äääeÁ/æ æ A magazzino: U
Ù ~ æ äeÁæd } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ö ää } ää äæ [] & } Á { [] ää äæ ä } • äeÉ Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione