SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore ULTRA 200 paia	**Codice: FC1134**	**FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE**

Descrizione

Morbidi inserti monouso realizzati in schiuma di poliuretano.
Scatola da 200 paia confezionate in singole polybag.

SRN 37 dB
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
Freq.(Hz)/AttenuazioneMed./Dev. standard/Valore APV125/30.1/3.9/26.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:250/34.2/4.0/30.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:500/41.0/4.1/36.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:1000/41.7/4.7/37.0;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:2000/38.2/3.0/35.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:4000/45.2/4.1/41.0;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:8000/45.7/4.6/41.1;

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 352-2	Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima intensit¨ . Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.

Destrezza	Manutenzione