



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name:	Code: FC1135	: 7 %%; 9 < x F G7 < I H N' C < F G H x D G9 @
--------------	---------------------	--

Beschreibung und Materialien

Ricarica da 250 paia di morbidi inserti monouso per distributore, sfusi, realizzati in schiuma di poliuretano.

SRN 37 dB
 Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37
 Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35
 Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:125/30.1/3.9/26.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:250/34.2/4.0/30.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:500/41.0/4.1/36.9;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:1000/41.7/4.7/37.0;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:2000/38.2/3.0/35.2;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:4000/45.2/4.1/41.0;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
 APV:8000/45.7/4.6/41.1;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Kategorie III	Farben	Öl: 4i ^} X[êã kW
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN 352-2	Wichtige Hinweise Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima ã c} • ãE Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise