

FICHA TECNICA

Nombre: Recarga tapones ULTRA 250 pares	Código: FC1135	FC11 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO TAPONES
--	-----------------------	--

Descripción

Recarga de 250 pares de tapones desechables suaves para distribuidor, no empaquetados individualmente, realizados en espuma de poliuretano. SNR 37 dB

Frecuencia en Hz: H Atenuación: 37

Frecuencia en Hz: M Atenuación: 35

Frecuencia en Hz: L Atenuación: 30

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:125/30.1/3.9/26.2;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:250/34.2/4.0/30.2;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:500/41.0/4.1/36.9;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:1000/41.7/4.7/37.0;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:2000/38.2/3.0/35.2;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:4000/45.2/4.1/41.0;

Frec.(Hz)/Atenuación Med./Desv. estándar/Valor APV:8000/45.7/4.6/41.1;

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categoría III	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja 10	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Entornos de trabajo con niveles de ruido altos y muy altos. Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Compruebe que los insertos están en perfecto estado antes de utilizarlos, sustitúyalos si no están intactos. Los insertos son desechables, no están sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado