



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Ricarica inserti ULTRA 250 paia	Codice: FC1135	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
----------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------

Descrizione

Ricarica da 250 paia di morbidi inserti monouso per distributore, sfusi, realizzati in schiuma di poliuretano.

SRN 37 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/30.1/3.9/26.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/34.2/4.0/30.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/41.0/4.1/36.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/41.7/4.7/37.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/38.2/3.0/35.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/45.2/4.1/41.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/45.7/4.6/41.1;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Ö3] [} ããæÁ/æ ã A magazzino: U
Û~ æ ãæÁÖæç } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima ã ç } • æÉ Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione