



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Inserti antirumore QUIET 50 paia	Codice: FC1211	FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI
---	-----------------------	--

Descrizione

Inserti antirumore realizzati in composito anallergico. Modello lavabile.
Confezione da 50 paia.

SRN 27 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 28

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 25

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 23

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/29.00/6.9/22.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/28.8/6.4/22.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/29.1/7.2/21.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/29.5/5.1/24.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/33.1/5.3/27.8;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/43.3/6.9/36.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/44.5/3.4/41.1;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Ö3] [} ääæÁ/væ a A magazzino: U
Ü~ æ äeÖæd } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro rumorosi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione