SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Bouchons d'oreille BLU POWER 200 paires	**Code: FC1215**	**FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT R£UTILISABLES**

Description

Bouchons dôreille en compos®sp®cial anallergique et lavable.
Conditionnement: 200 paires.

SNR 29 dB
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 27
Fr®quence en Hz: M Att®nuation = 27
Fr®quence en Hz: L Att®nuation = 26
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:63/31.6/ 5.6/26;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:125/32.7/5.7/27;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:500/30.6/5.2/25.4;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:1000/37.4/8.1/29.3;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:2000/29.9/5.1/24.8;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:4000/40.3/7.7/32.6;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:8000/44.6/5.0/39.6;

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN 352-2	Environnements de travail en pr®sence de bruit. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat,intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Les bouchons peuvent °tre r®utilis®s. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Conserver ¨ l'abri des impuret®s entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transf®rer ces impuret®s ¨ l'int®rieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent °tre jet®s et remplac®s apr¯s chaque utilisation. Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ lêentretien