



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome: Inserti antirumore BLU POWER 200 paia</b>	<b>Codice: FC1215</b>	<b>FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI</b>
--	-----------------------	--

**Descrizione**

Inserti cordati in speciale compound anallergico e lavabile.  
Confezione da 200 paia.

SRN 29 dB.  
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 27  
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 27  
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 26  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV63/31.6/ 5.6/26;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV125/32.7/5.7/27;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV250/30.9/5.9/25;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/30.6/5.2/25.4;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/37.4/8.1/29.3;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/29.9/5.1/24.8;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/40.3/7.7/32.6;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.6/5.0/39.6;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	A magazzino: U
<b>10</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambiente di lavoro rumorosi.  Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.
Destrezza		Manutenzione