

Name:	Code: FC1230	FC12 GEH ¹ RSCHUTZ MEHRWEG- OHRST ¹ PSEL
-------	--------------	---

Beschreibung und Materialien

Inserti antirumore in poliuretano montati su archetto sagomato che evita il contatto con il piano di lavoro.
Confezione da 15 paia.

SRN 27 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 24

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 22

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:125/26.7/4.1/22.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:250/23.8/3.8/20.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:500/24.3/4.0/20.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:1000/26.4/3.8/22.6;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:2000/34.1/4.6/29.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:4000/41.9/4.4/37.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore
APV:8000/44.3/4.3/40.0;

Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Kategorie III	Farben	Grün Vorratig: U
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN 352-2	Wichtige Hinweise Ambienti di lavoro rumorosi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise