

Nome: Inserts ONDA sur arceau fa- onn®15 p.	Code: FC1230	FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT RÉUTILISABLES
--	---------------------	--

Description

Inserts en polyuréthane sur arceau fa- onn®. Évite le contact avec le plan de travail. Emballage de 15 paires.

SNR 27 dB.

Fréquence en Hz : H Atténuation : 30

Fréquence en Hz : M Atténuation : 24

Fréquence en Hz : L Atténuation : 22

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 125/26.7/4.1/22.7;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/23.8/3.8/20.0;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/24.3/4.0/20.3;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/26.4/3.8/22.6;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

2000/34.1/4.6/29.5;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

4000/41.9/4.4/37.5;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

8000/44.3/4.3/40.0;

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité/Condt. 10	Normative de référence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail bruyants. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur. Vérifier que les inserts sont en parfait état avant utilisation et les remplacer s'ils sont endommagés. Les inserts sont jetables, ils ne nécessitent pas d'entretien.
Détails		Guide d'entretien