



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Inserti antirumore ONDA 15 paia	Codice: FC1230	FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI
--	-----------------------	--

Descrizione

Inserti antirumore in poliuretano montati su archetto sagomato che evita il contatto con il piano di lavoro.
Confezione da 15 paia.

SRN 27 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 24

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 22

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/26.7/4.1/22.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/23.8/3.8/20.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/24.3/4.0/20.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/26.4/3.8/22.6;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/34.1/4.6/29.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.9/4.4/37.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.3/4.3/40.0;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	A magazzino: U
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro rumorosi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione