

Nombre: Tapones METAL FLEX con cord· n 100 pares	C· digo: FC1234	FC12 PROTECCI· N CONTRA EL RUIDO TAPONES REUTILIZABLES
---	------------------------	---

Descripci· n

Tapones de silicona con cord· n, lavables. Provistos de n·cleo met·lico en el cord· n y el cuerpo, identificable por los detectores de metales.

Paquete de 100 pares.

LATEX FREE

SNR 32 dB.

Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 32

Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 29

Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 28

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:125/34.5/5.8/28.8;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:250/34.4/4.4/26.0;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:500/36.0/4.7/31.3;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:1000/31.9/4.6/27.3;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:2000/36.1/4.8/31.2;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:4000/41.2/5.6/35.6;

Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est·ndar/Valor APV:8000/43.0/4.1/38.9;

El producto ha sido dise·ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categor·a III	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja 10	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Entornos de trabajo con ruido. Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Antes de usar, compruebe que los insertos est·n en perfecto estado; si no est·n intactos, sustit·yalos.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado