

Nome: Casque anti-bruit CLARITY C1F	Code: FC1311	FC13 CASQUES ANTIBRUIT
--	---------------------	-------------------------------

Description

Casque antibruit de type pliable. De poche, il est disponible avec un °tui.

SNR 26.

Fr° quence en Hz: H Att° nuation = 25

Fr° quence en Hz: M Att° nuation = 24

Fr° quence en Hz: L Att° nuation = 19

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 63/12.8/4.0/8.8;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 125/14.9/3.8/11.1;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 250/24.2/3.8/20.4;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 500/27.7/2.6/25.1;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 1000/25.2/2.1/23.1;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 2000/28.6/2.9/25.7;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 4000/29.3/3.4/25.9;

Fr° q.(Hz)/Att° nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 8000/28.7/4.2/24.5;

Le produit a° t° con¬u pour se conformer aux exigences du R±glement (UE) 2016/425 et modifications ult° rieures.



Cat° gorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock:
Quantit° /Condt. 10	Normative de r° f° rence EN 352-1	Avertissements Environnements de travail en pr° sence de bruit tels que: industrie m° canique, industrie de l'acier, fonderies, chantiers navals, a° roports, constructions et b° timents, logistique et agriculture. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait °tat, intacte et propre, autrement, proc° dez ©son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ©l'abri de la lumi±re. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonn°. ne pas utiliser de solvants.
Dext° rit°		Guide ©l'entretien