SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cuffia STARK 3	**Codice: FC1313**	**FC13 ANTIRUMORE CUFFIE**

Descrizione

La cuffia Stark ¯ realizzata con cuscinetti in poliuretano anallergici ad ampia superficie di contatto. Le ampie coppe circondate da morbido poliuretano offrono morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso. Ĉ regolabile in altezza.
Tipo pieghevole,¯ idonea per lôinserimento nelle tasche degli indumenti.
Adatta per la protezione da rumori di media portata.

SNR dB 30
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 28
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 19
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/16.9/4.4/12.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/19.7/2.3/17.4;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/29.7/2.6/27.1;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/38.5/3.1/35.4;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/34.3/2.8/31.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/42.3/3.6/38.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/38.4/4.0/34.4;

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN 352-1	Adatta per la protezione da rumori di media portata. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dellôutilizzo controllare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione. Riporre al riparo dalle impurit¨ prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo in modo da non trasferire tali impurit¨ all'interno del condotto uditivo. Pulire con un panno umido. Non usare solventi.
Destrezza		Manutenzione