SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casque anti-bruit CLARITY+attac casque	**Code: FC1316**	**FC13 CASQUES ANTIBRUIT**

Description

Mod¯le avec attache de casque, il peut °tre mont®sur ABS 900, Mars, Everest et Cosmos. Il est disponible aussi avec une attache universelle. Utilisable dans trois positions : travail, attente, repos.

SNR 26.
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 26
Fr®quence enHz: H Att®nuation = 23
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 19
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 63/12.9/4.0/8.9;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 125/15.3/3.0/12.3;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:250/22.1/3.0/19.1;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 500/24.6/2.3/22.3;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV:1000/24.5/2.6/21.9;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 2000/29.5/2.9/26.6;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 4000/29.3/2.7/26.6;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 8000/33.5/3.2/30.3;

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN 352-3	Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Nettoyer reguli¯rement avec un chiffon humide et de l'eau savonn®. Ne pas utiliser de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien