

Nome: Casque anti-bruit STARK 4	Code: FC1325	FC13 CASQUES ANTIBRUIT
--	---------------------	-------------------------------

Description

Casque antibruit avec mousse d'isolation haute densité.
Équipé d'un arceau rembourré et réglable, adapté à différentes tailles de tête. Les coussinets souples sont idéaux pour une utilisation prolongée.
Convient aux environnements dont le niveau de bruit n'est pas particulièrement élevé.
Poids : 188 g..

SNR 26 dB

Fréquence en Hz : H Atténuation : 30 dB
Fréquence en Hz : M Atténuation : 23,5 dB
Fréquence en Hz : L Atténuation : 16 dB

Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
63/18.1/4.2/13.9;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
125/11.4/1.7/9.7;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV: 250/16/3/13;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
500/26.1/5.2/21;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
1000/34.7/2.5/28.5;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
2000/33.4/2.2/31.2;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
4000/31.3/2.5/28.5;
Fréquence (Hz)/ Atténuation sonore/ Récart-type/ valeur APV:
8000/34.5/3/31.5.

Le produit a été conçu et fabriqué pour se conformer au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité/Condt. 20	Normative de référence EN 352-1	Avertissements Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. Avant de l'utiliser, vérifiez que le casque est en parfait état et remplacez-le s'il n'est pas intact. Observez un bon entretien en évitant toute salissure avant et entre les utilisations, afin que les impuretés ne soient pas transférées dans le canal auditif. Nettoyez avec un tissu légèrement mouillé. N'utilisez pas de solvants.
Dextérité		Guide d'entretien