SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casque anti-bruit STARK 8	**Code: FC1327**	**FC13 CASQUES ANTIBRUIT**

Description

Casque antibruit avec mousse d'isolation haute densit®.
£quip® d'un arceau rembourr® et r®glable, adapt®¨ diff®rentes tailles de t° te. Les coussinets souples sont id®aux pour une utilisation prolong®e.
Convient aux environnements dont le niveau de bruit n'est pas particuli¯rement ®lev®.
Poids :275 g.

SNR 32 dB
Fr®quence en Hz : H Att®nuation : 30
Fr®quence en Hz : M Att®nuation : 23,5
Fr®quence en Hz : L Att®nuation : 16

Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
63/18.9/3.9/14.9;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
125/15.7/3.3/12.4;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
250/227./2.4/20.3;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
500/33.7/2.8/30.9;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
1000/41.7/3.4/38.3;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
2000/35.3/2.2/33.1;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
4000/35.5/1.7/33.8;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
8000/377/3.1/34.6.

Le produit a ®t® con- u et fabriqu® pour se conformer au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 352-1	Convient aux environnements ¨ niveau de bruit moyen ¨ ®lev®. Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur. Avant de l'utiliser, v®rifiez que le casque est en parfait ®tat et remplacez-le s'il n'est pas intact. Observez un bon entretien en ®vitant toute salissure avant et entre les utilisations, afin que les impuret®s ne soient pas transf®r®es dans le canal auditif. Nettoyez avec un tissu l®g¯rement mouill®. N'utilisez pas de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien