SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASQUE ANTI-BRUIT STARK 11	**Code: FC1329**	**FC13 CASQUES ANTIBRUIT**

Description

Casque antibruit pliable avec mousse d'isolation haute densit®. Sans m®tal. Compact lorsqu'il est pli®pour un rangement pratique.
Arceau durable avec r®glage facile de la taille offrant un grand confort.
Id®al pour tous les utilisateurs professionnels expos®s ¨ des bruits de courte dur®e.

Poids 270 g.

SNR 27 dB
Fr®quence en Hz : H Att®nuation : 30.2
Fr®quence en Hz : M Att®nuation : 23.9
Fr®quence en Hz : L Att®nuation : 17.4

Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
63/18.5/6.4/12.1;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
125/13.9/2.1/11.8;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
250/17.9/3.8/14.1;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
500/24.8/4.2/20.6;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuationsonore/ ®cart-type/ valeur APV:
1000/30.8/2.9/27.9;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
2000/32.6/3.9/28.7;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV :
4000/33.6/2.2/31.4;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/valeur APV:
8000/37.6/33.2.

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour se conformer au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 352-1	Convient aux bruits de faible intensit®. Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur. Avant de l'utiliser, v®rifiez que le casque est en parfait ®tat et remplacez-le s'il n'est pas intact. Observez un bon entretien en ®vitant toute salissure avant et entre les utilisations, afin que les impuret®s ne soient pas transf®r®es dans le canal auditif. Nettoyez avec un tissu l®g¯rement mouill®. N'utilisez pas de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien