



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Imbracatura anticaduta SOKOI 1	Codice: FD1111	FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA
---	-----------------------	---

Descrizione

L'imbracatura SOKOI 1 è un sistema anticaduta. **ATTACCHI:** 1 attacco dorsale a D per il sistema anticaduta. **VANTAGGI:** dotata di cinghia pettorale che trattiene le bretelle. **ERGONOMIA:** spessore maggiorato per uso prolungato. **CARICO MASSIMO:** 100 kg

resistenza all'allungamento maggiore rispetto ad altri materiali. Imbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, l'operatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicandol'evento caduta. In tal caso l'imbracatura va immediatamente sostituita.

Specifiche Tecniche:

- Attacco dorsale per il sistema anticaduta
- Attacchi spalle con regolazione
- Etichetta Ado A/20 indica i punti di attacco per il sistema anticaduta
- Le etichette e marcature dell'imbracatura sono all'interno di un involucro in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della marcatura
- Scalza regolabile per la regolazione della posizione dell'attacco
- Utilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
- Attacchi frontali: tutte le asole tessili dell'imbracatura sono ricoperte di un rinforzo tessile

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Ö3 [] 333eÁ/væ æ A magazzino:
Û~ æ cæÓæç } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 361	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione