



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Imbracatura anticaduta SOKOI 2</b>	<b>Codice: FD1112</b>	<b>FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA</b>
---	-----------------------	---

**Descrizione**

L'imbracatura SOKOI 2 è un sistema anticaduta. 2 anelli tessili frontali.  
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a D per il sistema anticaduta. 2 anelli tessili frontali.  
VANTAGGI: regolabile superiormente e inferiormente; dotata di attacco dorsale e sternale.  
ERGONOMIA: spessore maggiorato per uso prolungato.  
CARICO MASSIMO: 100 kg.

resistenza all' allungamento maggiore rispetto ad altri materiali.  
L'imbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, l'operatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicando l'evento accaduto. In tal caso l'imbracatura va immediatamente sostituita.

**Specifiche Tecniche:**

- Attacco dorsale per il sistema anticaduta
- Attacchi spalle con regolazione
- Etichetta A200
- Le etichette e marcature dell'imbracatura sono all'interno di un involucro in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della marcatura
- una piastra scorrevole per consentire all'utilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
- Attacchi frontali: tutte le asole tessili dell'imbracatura sono ricoperte di un rinforzo tessile

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>III</b>	Colore	Ö3 [ ] 333eÁ/æ  a A magazzino:
1	Rispondenza alle Norme Europee EN 361	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione