

Nombre: ARN^oS SOKOI 4	C^odigo: FD1114	FD11 DISP. ANTICA^oAS ARNESES ANTICA^oAS
---	----------------------------------	---

Descripci^on

El arn^os SOKOI 4 est^o realizado en poli^oster y cuenta con:
ENGANCHES: 2 enganches en el pecho y 1 enganche en D en la espalda para el sistema antica^odas. 2 anillos en D laterales para el posicionamiento en el lugar de trabajo.
ADAPTABILIDAD: correas de hombros, muslos y cintura ajustables.
VENTAJAS: ganchos y anillos portaherramientas en la parte de atr^os.
Arn^os totalmente ajustable.
ERGONOM^oA: arn^os de asiento creado espec^oficamente para mejorar el confort del operador.
CARGA M^oXIMA: 136 kg.

Los arneses Sokoi son de poli^oster, que tiene las menores propiedades de alargamiento con respecto a otros materiales. El arn^os no se alarga peligrosamente cuando se somete a una ca^oda, por tanto, el operador no corre el riesgo de deslizarse fuera de este.

Los arneses Sokoi, bajo petici^on, pueden estar equipados con indicador de ca^oda Tell-Tale. El indicador, colocado por costura en la parte posterior del hombro, se rompe en caso de ca^oda, indicando éla ca^oda. En ese caso el arn^os se tiene que sustituir de inmediato.

Especificaciones t^ocnicas:

- ✓ Enganche en la espalda para el sistema antica^odas
- ✓ Enganches en los hombros con regulaci^on
- ✓ Etiqueta  indica los puntos de enganche para el sistema antica^odas
- ✓ Las etiquetas y marcados del arn^os se encuentran dentro de una envoltura de polietileno muy resistente que previene su decoloraci^on
- ✓ Los extremos de las correas est^on bloqueados con abrazaderas pl^osticas
- ✓ Las correas del pecho tienen solo una hebilla deslizante para que el usuario pueda colocarla en la posici^on necesaria
- ✓ Enganches frontales: todos los puntos de enganche de tela del arn^os est^on revestidos con un refuerzo textil
- ✓ Anillos en D laterales para el enganche de los cordones de posicionamiento
- ✓ Cintur^on acolchado: aumenta el soporte y el confort

El producto ha sido dise^oñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categor ^o a III	Color	Tallas En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 358 EN 361	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo antica ^o das. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ^o n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est ^o en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est ^o íntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018