



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Imbracatura anticaduta SOKOI 4	Codice: FD1114	FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA
---	-----------------------	---

Descrizione

L'imbracatura SOKOI 4 è un sistema anticaduta. 2 anelli a D laterali per il posizionamento da lavoro.
ATTACCHI: 2 attacchi petto tessili e 1 attacco dorsale a D per il sistema anticaduta. 2 anelli a D laterali per il posizionamento da lavoro.
VANTAGGI: ganci ed anelli portattrezzi sul retro.
Imbracatura totalmente regolabile.
ERGONOMIA: cinta di seduta appositamente creata per un maggior comfort dell'operatore.
CARICO MASSIMO: 136 kg.



resistenza all'allungamento maggiore rispetto ad altri materiali.
L'imbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, l'operatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicando l'evento accaduto. In tal caso l'imbracatura va immediatamente sostituita.

Specifiche Tecniche:

- Attacco dorsale per il sistema anticaduta
- Attacchi spalle con regolazione
- Etichetta A20 indica i punti di attacco per il sistema anticaduta
- Le etichette e marcature dell'imbracatura sono all'interno di un involucri in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della marcatura
- Unica piastra scorrevole per consentire all'utilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
- Attacchi frontali: tutte le asole tessili dell'imbracatura sono ricoperte di un rinforzo tessile
- Anelli a D laterali per l'attacco di cordoni di posizionamento
- Cinta vita imbottita: aumenta il sostegno ed il comfort

Regolamento (UE) 2016/425e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Ö3 } 3333/33 3 A magazzino:
1	Rispondenza alle Norme Europee EN 358 EN 361	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione