



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

FICHA TECNICA

Nombre: 5 FBVGHF5 HCG%	70X] c. FD1116	: 8%8-GD"5 BH7 5 5 G'5 FB9 G9G' 5 BH7 5 5 G
------------------------	----------------	--

8 YgW]dV]CB

Ö]...ÁUVÜCE/UÜÁÁ•ÁÁ^äpää[Á&] Á&] !!^æ ÁÁ^Á [|ä..c!ÁÁ^Á4 mm de ancho, fuerza de rotura de 23 kN y cuenta con:

ENGANCHES:1 enganche en D en la espalda.
2 anillos de tela en el pecho.
2 anillos en D laterales a la altura de la cintura para el posicionamiento.
ADAPTABILIDAD: correas de los hombros y de los muslos totalmente ajustables y acolchadas.
Óä c' i5) Á&] |&@ää [ÁÁ•cää|^Á&] } Á } * ä &@Ái] ä [Á&] d { | c&] É
XÖPVCRCUÁ& Á&] !!^æ ÁÁ^Á [•ÁQ { à| [•Á& ^ } c&] Á&] } Á&] àä]æ Á&] d { | c&] É
&] } Á } * ä &@ÁÁÁ^Á } * ä &@Ái] ä [É anillos portaherramientas en la
] ä c' ÁÁ^Á&] | •ÉÜ^ÁQä] Á ^•d
* ä &@Á&] ää.} Á } Á&] Á&] !!^æ ÁÁ^Á [•ÁQ { à| [•Á& ÁÁ^Á [•Á&] ä ä] d Á
de las correas individuales.
ÖÜÖUPUT Ö]...ÁÁ^Á&] } d Á&] äää [ÁÁ] ^&ö&ä ^ } c' Á&] äää [|] } * ä Á
el confort.
Ö [!!^æ ÁÁ^Á&] }...Á&] |&@ää Á&] äää ^] | ä Á&] ä [| c&] ^ ä ä] d ÁÁ^Á&]
&ää ÁÁ^Á&] } | c&] ÁÁ^Á } ää É
PESO: 2,20 kg
ÖÜÖÜÖÜ 7 YQ ÖÜ 40 kg



Ö] ^&ö&ä } ^•Á. &] ä&ä K
^Á^! { ä ä • ÁÁ^Á } b &ä] Á | ä cää [• ÁÁ^Áfiää [• ÁÁ] ^&ä^ Á } c' Á&] äää
sujetar los extremos de las correas;
^Ö] * ä &@Á&] d { | c&] ÁÁ^Á&] | Á&] | c&] äää | L
^Correas de los hombros y de los muslos totalmente acolchadas, con
^ } * ä &@Ái] ä [• Á&] d { | c&] É
^Á&] ää]æ ÖÜÖÜ [• c' ä | Á ^ ÁÁ^Á] ^ Á&] Á&] correas de la espalda que se
& : ä Á Á ä ä] ^ Á Á&] ä [Á } ÁÁ^Á] Á&] [• &ä } Á&] !!^æ c&] &] • [Á&] Á&] ää
&äää
^Á&] ää]æ ÁÁ^Á &ä&ä • c' Á&] } Á } ää [| ää ä]

Hilo de costura: poliamida de alta tenacidad.
Ø ^! : ä Á Á cää 15 kN o 1.530 kg durante 3 minutos por cada elemento de enganche.

Ö]Á | | ä ~ &] Á&] äää [ÁÁ^Áfiää [ÁÁ^Áäpää [Á&] äää^•] ^c&] ÁÜ^* | ä^ Á } d Á
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Ö&ä^* [ä&ä III	Color	Tallas En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 361	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de c&] ää]æ ÁÁ^Á&] • ää]æ Á&] ääää É Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^ } c' ÁÁ^Á&] ÁÁ^Á c' ää [ÁÁ^Á&] c' [• &ä } Á directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar c&] ^ ä^ Á } c' Á ^ ÁÁ^Á } ä [ÁÁ^Á] ÁÁ^Á&] Á &] } äää } ^• É&] ä&ä]æ ÁÁ^Á] ä ää]æ ÁÁ^Á [ÁÁ^Á } c' É se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado